Dataimport og levering av materiell til kortproduksjon

Følgende retningslinjer for levering av materiell er med på å sikre best mulig resultat på kortproduksjon. Særlig ved dataimport til automatiserte prosesser er det viktig med korrekt data.

Trykkteknisk info

Kortformat: ISO standard 85,6x54mm.
Normal tykkelse er 0,76mm, men kort kan fås helt ned til 0,36mm. Smart-kort og RFID-kort har en tykkelse opptil 0,82mm som følge av chipen i eller på kortet.

Trykkfiler skal helst være PDF laget med 3mm utfallende, totalt 92x60mm.

Trykkfiler skal være uten runde hjørner og all fast tekst (ikke variabler) skal outlines.

Bruk alltid CMYK-farger på alle elementer.

Bilder bør være i full størrelse og med 300 dpi oppløs-ning. Standardformat på ID-photo er 3x4

Minimum skriftstørrelse bør ikke være under 6 pt. Streker ikke under 1 pt.

Dataimport

Lister for dataimport leveres som excelark med én kolonne for hvert felt med en variabel, f.eks. Fornavn, Etternavn, Tittel og ansattnummer. Det er viktig å ta med en kolonne for filnavnet på foto og at navning av filer er satt i system (løpenummer/unikt nummer), slik at foto lett kan matches til riktig individ. Bruk gjerne ansattnummer som filnavn på foto.

Eksempel på oppsett av excelark

Spesifikasjon av felt for dataimport til Sotera kortproduksjon												
Encoding må være Unicode UTF-8 UTEN BOM (Byte Order Mark)												
(for å håndtere norske/nordiske bokstaver)												
Hvis man savner en feltbeskrivelse i linje 6, bruk en eller flere Ekstra felt												
fra 3.16 - 3.33. Navngi kolonnen med riktig feltbeskrivelse.												**4. Bildebehandling**
				Gyldig dato (YYYY-MM-DD). Kunden kan velge annet datoformat.								**Photo i .jpg-format. Riktig format tilsvarende det oppløsning. F.eks. format: 3x Filnavn må tilsvare kolonner F eller Ansattnr**
	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.10	3.11	4.1
	Fornavn	Etternavn	Ansattnummer	Gyldig til	PIN	Tittel	Avdelingsnavn	Adgangsnivå	Extra18	Extra19	Extra20	Foto filnavn